

焊接软管 A1-121

EN559 - ISO3821 - ACETYLENE



应用:

适用于焊接行业中的乙炔输送。

优点:

- 具有良好的柔韧性、质轻, 便于操作
- 外层耐臭氧和火花飞溅
- 材质具有阻燃特性
- 使用寿命长
- 高强度合成纤维保障高安全系数
- 标识清楚: 气体符号和生产日期清晰可见

技术参数:

- 内层: SBR/NR 合成橡胶, 黑色, 光滑
- 增强层: 高强度合成纤维编织
- 外层: EPDM 合成橡胶, 红色, 光滑
- 温度范围: -30°C至+80°C

适用标准及认证: EN559, ISO3821

Applications:

Rubber hose for acetylene supply in welding application.

Advantages:

- Flexible and light weight for easy handling.
- Long, safe service life.
- The cover is particularly resistant to atmospheric conditions (ozone and hot spots).
- Flame resistant in case of flashback.
- Very strong textile reinforcement giving high safety factor.
- Clear branding showing gas symbol and date of manufacture.

Technical description:

- Inner tube: SBR/NR, black, smooth.
- Reinforcement: synthetic textile.
- Cover: EPDM, red, smooth.
- Temperature range: - 30°C to + 80 °C.

Standard/Approval: EN 559, ISO 3821.

产品编码 NO.	内径		外径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	包装长度 m
	in	mm						
A1-121-0200	1/5"	5	11	20	60	50	0.12	40
A1-121-0250	1/4"	6.3	12	20	60	55	0.13	20-40-100-120
A1-121-0313	5/16"	8	14	20	60	65	0.16	20-40-100-120
A1-121-0375	3/8"	10	17.0	20	60	75	0.23	20-40-100-120
A1-121-0750	3/4"	20	27.5	20	60	90	0.38	40

blueFuture

您身边的工业专家