

## 焊接联体管

A1-122



### 应用:

联体管, 用于输送焊接气体。

### 优点:

- 具有良好的柔韧性、质轻, 便于操作
- 外层耐臭氧和火花飞溅
- 材质具有阻燃特性
- 使用寿命长
- 高强度合成纤维保障高安全系数
- 标识清楚: 气体符号和生产日期清晰可见

### 技术参数:

- 内层: SBR/NR 合成橡胶, 黑色, 光滑
- 增强层: 高强度合成线绳
- 外层: EPDM 合成橡胶, 表面光滑, 红色管用于乙炔气, 蓝色管用于氧气
- 工作温度: -30°C至+80°C

适用标准及认证: EN559, ISO3821

### Applications:

Twin line rubber hose for welding gas supply.

### Advantages:

- Flexible and light weight for easy handling.
- The dual hose line makes connecting systems unnecessary.
- Long, safe service life.
- The cover is particularly resistant to atmospheric conditions (ozone, hot spots).
- Flame resistant tube in case of flashback.
- Very strong textile reinforcement giving high safety factor.
- Clear branding showing gas symbol and date of manufacture.

### Technical description:

- Inner tube: SBR/NR, black, smooth.
- Reinforcement: synthetic textile.
- Cover: EPDM, red for acetylene, blue for oxygen smooth.
- Temperature range: - 30 °C to + 80 °C.

Standard/Approval: EN 559, ISO 3821.

产品编码 NO.	内径		外径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	包装长度 m
	in	mm						
A1-122-0200	1/5"	5.0 + 5.0	12.0 + 12.0	20	60	55	0.29	40-50
A1-122-0250	1/4"	6.3 + 6.3	12.0 + 12.0	20	60	55	0.25	20-40-50
A1-122-0313	5/16"	8.0 + 8.0	14.0 + 14.0	20	60	65	0.32	40-50-120
A1-122-0375	3/8"	10.0 + 10.0	17.0 + 17.0	20	60	75	0.45	20-40-50

blueFuture

您身边的工业专家