

挤奶管 A3-032



应用:

- 完美的品质挤奶器专用软管。特殊配方的橡胶内衬对原奶气味没有任何影响，与原奶及常用的清洁剂相容

优点:

- 非常柔软，质轻
- 绝对无味，耐磨，耐臭氧，耐气候，抗紫外线
- 可根据客户要求标记（如生产日期，产品号等）

技术参数:

- 单一光滑，无孔SBR材料，无增强层
- 温度范围：-40°C至+70°C/-40°F至+158°F (+90°C/+194°F最多20分钟) 可以用+130°C/ +266°F蒸汽清洗(最多20分钟)

适用标准及认证:

- 符合 BFR XXI cat. 2 认证

Applications:

- A perfect high quality milking machine hose. The special inner lining is absolutely neutral to taste and odour, resistant to raw milk and commonly used cleaning products

Advantages:

- High flexible and lightweight
- Neutral to taste and odour, abrasion resistance, ozone and UV resistance
- Marking according to customer requirements (e.g., production date, product number, etc.)

Technical description:

- Smooth and single SBR, no reinforcement
- Temperature range: - 40°C to +70°C / -40°F to +158°F (+90°C / +194°F up to 20 minutes) Can be steamed up to + 130°C / + 266°F steam cleaning (max. 20 minutes)

Standard/Approval:

- BFR XXI cat. 2

挤奶管 MILKING HOSE

产品编码 No.	内径		外径 mm	包装长度 m
	in	mm		
A3-032-0280	1/4"	7.0	13.0	100
A3-032-0530	1/2"	13.0	23.0	50
A3-032-0570	*	14.5	25.5	50
A3-032-0610	5/8"	15.5	27.0	50
A3-032-0630	*	16.0	24.0	50
A3-032-0631	*	16.0	27.0	50

blueFuture

您身边的工业专家