

蒸汽清洗管

A4-065



应用:

- 用于蒸汽清洗设备或者蒸汽清洗和压力清洗组合使用的设备

技术参数:

- 内胶: Pyrosyn®合成橡胶
- 增强层: 单层钢丝编织
- 外胶: 黑色或红色合成橡胶, RMA B级中等耐油性

工作温度:

- 可以在163° C (325° F) 和350psi压力下通热水用作蒸汽清洗
- 可以在121° C(250° F)和3000psi (1/2" 为2500psi) 压力用作高压清洗服务

Applications:

- For use on either steam cleaner machines or combination steam cleaner/pressure washer machines

Technical Description:

- Inner Tube: Pyrosyn synthetic rubber
- Reinforcement: Single steel wire braided
- Cover: Black and Red synthetic rubber, RMA Class B(Medium oil resistance)

Temperature:

- Handles water at 325°F(163°C)and 350psi for steam Cleaning Service
- Handles hot water at 250°F(121°C)and 3000psi(2500psi on 1/2") for Pressure Washer Service

蒸汽清洗管 WHITE WATER

产品编码 No.	内径 in	mm	外径 mm	工作压力 bar	重量 kg/m	包装长度 m
WHITE WATER 用于蒸汽清洗时, 温度最大可以到325° F (163°C)						
A4-065-0380	3/8"	9.5	17.5	24	0.23	152.4
A4-065-0500	1/2"	12.7	21.2	24	0.31	152.4
WHITE WATER 用于压力清洗时, 温度最大可以到250° F (121°C)						
A4-065-0380	3/8"	9.5	17.5	206	0.23	152.4
A4-065-0500	1/2"	12.7	21.2	169	0.31	152.4

blueFuture

您身边的工业专家